



クイックセーバーの
新メンバー
フレクシー

HACCPやGMPに有効！

速い、漏れない、手間いらずの 3拍子そろった 実力派ルーキー。

作業効率と衛生管理・空調管理の両立に貢献する

三和のシートシャッター「クイックセーバー」に

業界最速 **高気密** **オートリセット** の3つの便利をたずさえて

フレクシーSRシリーズが仲間入り。特に要望の多いスピードと気密性、

さらに衝突時の原状復帰方法に改良(オートリセット)を加えて

皆様のニーズにお応えしました。まさにユーザー想いのフレクシーSRシリーズ。

作業を乱す難敵に柔軟に立ち向かいます。


用途

下記のような工場、倉庫等の開口部
出入りの頻度が高い / 冷気・暖気の流出入を抑えたい / 虫、ほこりの侵入を抑えたい

仕様

- 操作 電動式 (開閉スイッチによる操作 / スロースタート&ストップ)
- 電源 三相200V・0.75kw開閉機の場合のみ単相100Vも可能
- 開閉機 DCブラシレスモータ 0.75kw(内蔵型)、1.5kw
- 使用可能頻度 120回往復 / 時間以内
- 作動可能回数 50万回(消耗部品は20万回)ただし、一部電装品等は除く
- 耐風圧(全閉時) 約200Pa(20kgf/m²)
- 動作可能風圧 約140Pa(14kgf/m²)
- 使用条件 周囲温度:-10~40 (凍結状態は除く)
周囲湿度:RH85%以下(沿岸部、化学工場などの腐食性環境では、本来の耐久性能を維持できない場合があります)
- 消耗部品 ・シート・レール・レール上部ガイド・リベアリングガイド

設計範囲



開閉スピード

電源周波数[Hz]	開閉機[kw]	制御盤	スピード[m/秒]	
			開	閉
50/60	0.75 (1/15)	DQC-752	2.5	1.3
	0.75 (1/25)	DQC-751	1.5	
	1.5 (1/15)	DQC-1502	2.5	

開閉スイッチ

下記よりお選びください。

- 一点押ボタンスイッチ
- プルスイッチ
- 一点式ラジオト
- 赤外線センサ
- 起動用光電スイッチ
- マイクロ波センサ
- [開閉スイッチ]
- 超音波センサ
- ループスイッチ
- [表示灯]
- 回転灯
- 信号機
- [その他]
- 車除けポール
- シャッターガード

制御盤

制御盤に液晶モニタを標準装備

- 液晶表示なので、従来のLED表示に比べ見やすくなりました。
- 開閉回数、異常発生時のエラー表示など、すべての動作状況がモニタで確認できるので、メンテナンスなどの管理が容易です。



DQC制御盤

シート

明り窓付きもご用意しています。

透明	透明オレンジ(防虫)
採光性の高い標準タイプです。 防火認定 F-08045	防虫効果があります。 防火認定 F-08045
不透明オレンジ 目隠し効果のあるブラインド仕様です。 防火認定 F-12026	シートの光線透過率 人と虫の光線感応

透明・透明オレンジには、オプションで抗菌仕様があります。
抗菌仕様の防炎認定番号はF-13086となります。

<防虫効果の秘密>
多くの虫にとって最も感受性の高い(光の波長域は350nm前後の紫外線。防虫シートは光線の中からその部分を遮断することで、虫には暗闇同然の環境をつくり防虫効果を発揮します。

メッシュシート、不燃シートを要求される施設では「クイックセーバー開閉名人GRシリーズ」をご使用ください。